



## OMMELIFT 1550 EXZB articulé télescopique sur remorque

hauteur de travail max.	15.30 m	
portée max.	8.50 m	
charge utile	200 kg	
panier	125 x 80 cm	
rotation	400°	
rotation du panier	2 x 41°	
largeur avec étais	4.12 m	
batteries avec chargeur	24 V; 200 Ah	
poids	2000 kg	

Equipement standard: Etais hydrauliques. Motricité hydraulique des roues, commande à 2 vitesses, panier pivotable, batteries avec chargeur intégré et prise 230 V au panier.



## OMMELIFT 1850 EBZX articulé télescopique sur remorque

hauteur de travail max.	18.30 m	
portée max.	10.15 m	
charge utile	200 kg	
panier	125 x 80 cm	
rotation	400°	
rotation du panier	2 x 41°	
largeur avec étais	4.21 m	
batteries avec chargeur	24 V; 200 Ah	
poids	2550 kg	

Equipement standard: Etais hydrauliques. Motricité hydraulique des roues, commande proportionnelle, panier pivotable, batteries avec chargeur intégré et prise 230 V au panier.



## OMMELIFT télescopique sur remorque 21 m et 25 m

OMMELIFT	21 EBZ	25 EBZ
hauteur de travail max.	21.1 m	25.1 m
portée max.	11.1 m	12.6 m
charge utile	200 kg	200 kg
panier	110 x 65 cm	110 x 65 cm
rotation	400°	400°
rotation panier	2 x 41°	2 x 41°
largeur avec étais	4.25 m	4.25 m
dimensions	735 x 170 cm	840 x 170 cm
batterie avec chargeur	24 V, 240 Ah	24 V, 240 Ah
poids	2400 kg	2900 kg

Equipement standard: Etais hydrauliques. Motricité hydraulique des roues, commande proportionnelle, panier pivotable, batteries avec chargeur intégré et prise 230 V au panier.

Sécurité à n'importe quelle hauteur

